



Opona firmy Techking Tires Limited, oznaczona jako ET6A, jest ulepszoną wersją opony ET5A. Wszystkie rozmiary tej opony sklasyfikowane są w klasie E3/L3. Opona, podobnie jak ET5A, przeznaczona jest do pracy na ładowarkach, wozidlach przegubowych, spychaczach kołowych i równiarkach. Jednak można ją stosować w cięższych warunkach terenowych. Opona posiada szerszy i jeszcze bardziej stabilny bieżnik, który zapewnia lepszą przyczepność, bezpieczeństwo i komfort jazdy. Opona dostępna jest w czterech rozmiarach: 23,5R25, 26,5R25, 29,5R25, 29,5R29.

Agresywny samooczyszczający się bieżnik, gwarantuje maszynie doskonałą trakcję, co sprawia że operator ma bardzo dobre warunki pracy, zapewniające mu optymalną kontrolę nad maszyną. Bark opony ma specjalny nierówny kształt, co znacznie wzmacnia bezpieczeństwo i chroni oponę przed uszkodzeniem. Wszystkie te czynniki znacznie wydłużają czas życia opony. Najwyższej jakości karkas i specjalnie opracowana kompozycja bieżnika zapewniają trwałość i żywotność tym oponom. Firma Techking Tires Limited zaleca wykonywanie profesjonalnych przeglądów i napraw opon przemysłowych, w celu przedłużania okresu ich eksploatacji

ET6A



Parametry techniczne:

Rozmiar opony	Klasa wg TRA	Głębokość bieżnika (mm)	LI/SS	
23,5R25	E3/L3	32,5	185B	201A2
26,5R25	E3/L3	35,5	193B	209A2
29,5R25	E3/L3	42	200B	216A2
29,5R29	E3/L3	43,5	202B	218A2