



Opona firmy Techking Tires Limited, oznaczona jako ETDL5, jest wzmocnioną wersją opony wielkogabarytowej ETDL z bardzo głębokim bieżnikiem. Oponę specjalnie zaprojektowano dla ładowarek, równiarek i spychaczy kołowych pracujących w ciężkich warunkach na terenie kopalni odkrywkowych, kamieniołomów oraz kopalni podziemnych rud metali. Opona zapewnia podwyższoną stabilność i komfort jazdy, jak również bardzo długą żywotność bieżnika oraz całej opony. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na przecięcia. Opona ETDL5 w klasie L5 dostępna jest w siedmiu standardowych rozmiarach: 17,5R25, 20,5R25, 23,5R25, 26,5R25, 29,5R25, 29,5R29, 35/65R33.

Charakterystyczna rzeźba bieżnika, przystosowana do pracy zarówno na, jak i pod powierzchnią ziemi, gwarantuje dobrą trakcję i stabilność. Niezwykłą odporność opony uzyskano dzięki zastosowaniu naturalnej gumy (model SMR20#) pochodzącej z

Malezji czy Tajlandii, kordu stalowego wykonanego przez belgijską firmę Bekaert&Kiswire oraz mieszanek gumowych pochodzących z amerykańskiej firmy Cabot. Radialny karkas wzmocniany wieloma stalowymi przekładkami o unikatowej konstrukcji, optymalnie chroni czoło i ścianę boczną opony przed przecięciami. Firma Techking Tires Limited zaleca wykonywanie profesjonalnych przeglądów i napraw opon przemysłowych w celu przedłużania okresu ich eksploatacji.

ETDL5



Parametry techniczne:

Rozmiar opony	Klasa wg TRA	Głębokość bieżnika (mm)	LI/SS	Ilość 40HQ
17,5R25	L5	66,5	182A2	90
20,5R25	L5	76,5	193A2	56
23,5R25	L5	85,5	201A2	40
26,5R25	L5	94,5	209A2	31
29,5R25	L5	102,5	216A2	24
29,5R29	L5	102,5	218A2	20
35/65R33	L5	95,5	224A2	18