



Opona firmy Techking Tires Limited, oznaczona jako ETLDD2, jest radialną oponą klasy L5 powstałą z myślą o ciężkich ładowarkach (ale również przeznaczona jest dla równiarek i spychaczy kołowych), gwarantując tym maszynom wysoki poziom stabilności, trakcji i ochrony przed zniszczeniem, dając jednocześnie komfort pracy operatorowi. Opona gwarantuje maksymalną odporność na uszkodzenia mechaniczne, doskonale amortyzuje również nierówności terenu. Opona dostępna jest w sześciu rozmiarach: 20,5R25, 23,5R25, 26,5R25, 29,5R25, 29,5R29, 35/65R33.

Kierunkowy, agresywny i otwarty wzór bieżnika zapewnia doskonałą przyczepność, a centralnie poprowadzony zygzak w rzeźbie dostarcza dodatkowej bocznej trakcji. Wzmocnione ściany boczne opony oraz jej bark, dają oponie stabilność i ochronę przed przecięciami bocznymi. Nowoczesny bieżnik wyposażony jest w specjalne ejektory, które wypychają znajdujące się w nim kamienie, zapobiegając w ten sposób przed ich penetracją w wewnętrzne warstwy opony. Firma Techking Tires

Limited zaleca wykonywanie profesjonalnych przeglądów i napraw opon przemysłowych w celu przedłużania okresu ich eksploatacji.

ETLDD2



Parametry techniczne:

Rozmiar opony	Klasa wg TRA	Głębokość bieżnika (mm)	LI/SS	Ilość 40HQ
20,5R25	L5	72	193A2	60
23,5R25	L5	76,5	201A2	35
26,5R25	L5	85,5	209A2	27
29,5R25	L5	93,5	216A2	25
29,5R29	L5	93,5	218A2	24
35/65R33	L5	95,5	224A2	120